

高 圧 引 込 開 閉 器 盤

安全性と耐久性に 環境へのやさしさを配慮した新構造

高圧引込開閉器盤は、高圧気中開閉器をキャビネットに収納した省スペースタイプの地上設置形自立盤です。収納します気中開閉器はSOG機能を備えておりますので、高圧需要家殿の地中化配電区域の責任分界点に設置するのに最適です。

特 長 ・ 構 造

- 1) 収納する開閉器は、電源用変圧器（VT）および避雷器（LA）内蔵の仕様にも対応します。
- 2) 盤内の前面には、作業者の検視および安全性に考慮した樹脂製の保護板を設けています。
- 3) アンカーボルト後打ちが可能な省施工構造を採用しました。
- 4) 盤のベース金具は、耐錆性に優れた溶融亜鉛めっきを施しています。
- 5) 盤の塗装は、耐久性に優れた粉体塗装を施しています。（塗装色は、マンセル記号5Y7/1を標準としますが、その他の塗装色も承りますのでご相談ください。）
- 6) 盤上部の2箇所に吊上げ用のフックを設けています。
- 7) 盤の正面には、扉を設け、施錠ができる構造とし、万一開閉器で内部短絡事故が発生しても扉が開かない構造としています。また点検時などに開放した扉が風などによって閉じないように扉ストッパーを設けています。
- 8) ケーブル引込口には、ケーブルブラケットを取付けられる金具を設けています。
（ケーブルブラケットは、お客様でご用意いただくものとします。）

外 観 ・ 内 部 構 造



高圧引込開閉器盤

形式・定格・仕様

● 形式の選定

記号	内蔵VT
空白	なし
P	あり

記号	内蔵LA
空白	なし
L	あり

記号	種別
空白	非方向性
D	方向性

OAG-C □ □ □ 5-U

● その他の仕様

- ・本カタログの1ページに掲載の製品ラインナップは全て高圧引込開閉器盤として対応可能です。
- ・高圧引込開閉器盤には、本カタログ4ページおよび6ページに記載しております屋内露出形のSOG制御器を採用しております。
- ・VCTスペースが必要な場合は、別途お問い合わせください。

外形寸法図

